AVS-270°-B-180

270° Rundumsicht-System

Rundumsicht-System zum Anschluss an bestehende Monitore

WEITERE INFOS

Besonderheiten:

- Rundumsicht-Komplettsystem, bestehend aus: Kontrollbox, 3 Weitwinkel-Farbkameras inkl. Verbindungskabel
- 2 Kameravarianten
- Perfekte Lösung für Trailermontage, Baumaschinen oder Fahrzeuge, bei denen nicht alle 4 Seiten eingesehen werden müssen
- Möglichkeit zum Anschluss an bestehende Systeme
- Darstellung des Fahrzeugs in Fahrtrichtung
- Flexibel in der Kombination mit weiteren Kamerasystemen
- Durch die Semi-Around-View und die einzelnen Kameraansichten die ideale Lösung bzw. Alternative zu herkömmlichen 3-Kamerasystemen
- Einfach zu installieren und anzuschließen (Plug & Play)
- Für 12 V und 24 V Einsatz geeignet

Kameras:

- Robuste Weitwinkel-Farbkameras
- Großer Blickwinkel
- Schutzklasse IP68
- Hohe Lichtempfindlichkeit

Kontrollbox:

- 3 CH Bildeingänge
- 1 CH Bildausgang
- Farbsystem: PAL/NTSC automatisch

Sonderzubehör (optional):

- Ersatzkamera DBC 1140202 B (Ballkamera)
- Ersatzkamera DBC 1140201 M (Mini Design Kamera)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Axion AG Röntgenstraße 4 D-89264 Weißenhorn PHONE: +49 (0) 7309 / 42 88-0 info@axionag.de **WWW.AXIONAG.DE**

AVS-270°-B-180

270° Rundumsicht-System

Rundumsichtsystem zum Anschluss an bestehende Monitore

Technische Daten:

Kontrollbox

- 3 CH Bildeingänge
- 1 CH Bildausgang
- Farbsystem: PAL/NTSC automatisch
- Stromversorgung: 12/24 V
- Stromverbrauch: ≤ 35 W (mit Kamera und Monitor)
- Arbeitstemperaturbereich: -30 °C bis +85 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Abmessungen: 159 (L) x 86 (B) x 34,3 (H) mm

EAN

EAN

Version: 1160614

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Axion AG Röntgenstraße 4 D-89264 Weißenhorn PHONE: +49 (0) 7309 / 42 88-0 info@axionag.de WWW.AXIONAG.DE

AVS-270°-B-180

270° Rundumsicht-System

Rundumsichtsystem zum Anschluss an bestehende Monitore

Technische Daten:

Ball Kamera DBC 1140202 B

- Bildsensor: Color SONY CCD
- Auflösung (Pixel):
  PAL: 500 (H) x 582 (V)
  NTSC: 510 (H) x 492 (V)
- Bildgröße: ¼“
- Linse: 180° (horizontal) 1.2 mm/F2.9
- Horizontale Auflösung: 420 TV-Linien
- Wasserdicht & staubresistent: IP68
- Synchronisation: Intern
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 48 dB (AGG aus)
- Videosignal-Output: 1Vp-p, 75 Ohm
- Stromversorgung: 12 V +/- 10%
- Stromverbrauch: ≤ 2,5 W
- Arbeitstemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Abmessungen: 97 (L) x 85 (B) x 79 (H) mm
- Gewicht: ca. 240 g

Mini Design Kamera DBC 1140201 M

- Bildsensor: Micro Color CMOS
- Auflösung (Pixel):
  PAL: 720 (H) x 576 (V)
  NTSC: 720 (H) x 480 (V)
- Bildgröße: ¼“
- Fokuslänge Linse: F2.0
- Blickwinkel Linse: 187°
- Horizontale Auflösung: 420 TV-Linien
- Wasserdicht & staubresistent: IP68
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 48 dB
- Stromversorgung: 12 V +/- 10%
- Stromverbrauch: ≤ 1 W
- Arbeitstemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Abmessungen: 39 (L) x 33 (B) x 22 (H) mm
- Gewicht: ca. 80 g

EAN

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Axion AG Röntgenstraße 4 D-89264 Weißenhorn PHONE: +49 (0) 7309 / 42 88-0 info@axionag.de WWW.AXIONAG.DE