

# CRV 5605 Set

## Rückfahrvideo-Komplettsystem 5,6" TFT LCD Monitor mit Farbkamera



WEITERE INFOS



### Besonderheiten:

- Rückfahrvideo-Komplettsystem bestehend aus:  
5,6" (14,2 cm) LCD-TFT Monitor & Farb-Rückfahrkamera  
inkl. Monitorstandfuß, 20 m Verbindungskabel (WPC 6)
- Einfach zu installieren und anzuschließen (Plug & Play)
- Für 12 V & 24 V Einsatz geeignet

#### Monitor:

- Rückfahrmonitor mit 2 Kamera-Eingängen
- Bedienmenü in 7 Sprachen
- Hohe Auflösung
- 2 unabhängige Schaltleitungen (Trigger)
- Power on bei Spannung
- Priorität wahlweise einstellbar
- Tag/Nacht Umschaltung


#### Rückfahrkamera:

- Robuste Farb-Rückfahrkamera
- Kamerablickwinkel: 110°
- Kamera-Schutzklasse: IP68
- 6 x IR LED Restlichtverstärker für bessere Darstellung bei Dunkelheit (0,01 Lux)

#### Sonderzubehör (optional):

- Zusatz-/Ersatzkamera DBC 114073 Basic

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



# CRV 5605 Set

## Rückfahrvideo-Komplettsystem 5,6" TFT LCD Monitor mit Farbkamera



### Technische Daten:

#### Monitor

- 5,6" TFT LCD Monitor: 4:3
- Hoher Einsichtswinkel: re/li 65°, o/u 45/65°
- große Lichtstärke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Auflösung: 224.640 Pixel
- Spiegel oder Normalbildfunktion
- Tag / Nacht Sensor
- eingebaute Lautsprecher
- Video System: PAL/NTSC (automatisch)
- Spannungsversorgung: 12/24 V (+/- 10%)
- Stromverbrauch: < 7 W
- Betriebstemperatur: -20 °C bis + 70 °C
- Lagertemperatur: -30 °C bis + 80 °C
- Abmessungen (LxBxH): 165x115x29 mm
- Gewicht: ca. 528 g
- Vibrationsfestigkeit: > 5G

#### Kamera

- Standard Rückfahrkamera
- eingebautes Mikrofon
- automatische Tag/Nacht-Umschaltung
- IR LED Beamer für gute Sicht auch bei Dunkelheit (0,01 Lux)
- Sony Color CCD Chipsatz
- Auflösung (Pixel):  
PAL:500(H)x582(V);NTSC:510(H)x492(V)
- Image Size: ¼ inch
- Brennweite: 2,6 mm
- Blickwinkel: 110° (diagonal)
- Wasser- und Systemdichtheit: IP68
- Salz und Chemikalien getestet
- Signal / Noise Ratio: > 48 dB
- horizontale Auflösung: 420 TV Linien
- Spannungsversorgung: 12 V (+/- 10%)
- Stromverbrauch max: 2,5 W
- Betriebstemperatur: -30 °C bis + 65 °C
- Lagertemperatur: -40 °C bis + 85 °C
- Maße (BxHxT): 76 x 73 x 85 mm
- Gewicht: ca. 259 g
- Metallgehäuse: silber
- Vibrationsfestigkeit: > 6G

EAN CRV 5605 Set **40 41044 220609**

EAN DBC 114073 **40 41044 220586**

EAN CRV 5605M (Monitor) **40 41044 220777**