



CRV 7014 Set

Rückfahrvideo-Komplettsystem 7" TFT LCD Monitor mit Farbkamera



WEITERE INFOS

Besonderheiten:

- Rückfahrvideo-Komplettsystem bestehend aus:
7" (17,8 cm) LCD-TFT Monitor & Farb-Rückfahrkamera
inkl. Monitorstandfuß, 20 m Verbindungskabel (WPC 6)
- Einfach zu installieren und anzuschließen (Plug & Play)
- Für 12 V & 24 V Einsatz geeignet

Monitor:

- Rückfahrmonitor mit 2 Kamera-Eingängen (AXION DIN System)
- 2 x Trigger-Eingang (Kamera)
- Hohe Auflösung
- Tag-/Nachtsensor mit Helligkeitsanpassung
- Normal- / Spiegelbildumschaltung

Rückfahrkamera:

- Robuste Farb-Rückfahrkamera
- Kamerablickwinkel 124°
- Kamera-Schutzklasse IP68
- Hohe Lichtempfindlichkeit 0 Lux

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



CRV 7014 Set

Rückfahrvideo-Komplettsystem 7" TFT LCD Monitor mit Farbkamera



Technische Daten:

Monitor

- 7" TFT LCD Monitor: 16:9
- Hoher Einsichtswinkel: re/li 80°/80°, o/u 60°/70°
- Auflösung: 1024x600
- 2x Kamera-Eingang AXION DIN
- Hohe Helligkeit 400 cd/m²
- Spiegel oder Normalbildfunktion
- Tag / Nacht Sensor
- Video System: PAL/NTSC (automatisch)
- Spannungsversorgung: 12/24 V (+/- 10%)
- Stromaufnahme: ≤ 5W
- Betriebstemperatur: -20 °C bis + 70 °C
- Lagertemperatur: -30 °C bis + 80 °C
- Abmessungen (LxBxH): 186x118x28 mm

Kamera

- Farb-Rückfahrkamera
- 1/3" CMOS
- automatische Tag/Nacht-Umschaltung
- 14 IR LED Beamer für gute Sicht auch bei Dunkelheit
- Auflösung (Pixel): PAL: 720(H)x480(V)
- Hohe Lichtempfindlichkeit: 0 Lux
- Video Signal Ausgang: 1.0vp-p, 75 Ohm
- Blickwinkel: 124° (diagonal)
(horizontal: 94° / vertikal 69°)
- Spannungsversorgung: DC 9-16 V
- Wasser- und Systemdichtheit: IP68
- Betriebstemperatur: -30 °C bis + 70 °C
- Lagertemperatur: -40° C bis +80° C
- Abmessungen (LxBxH): 77 x 70 x 78 mm
- Gewicht: 203g

EAN 40 41044 22548 2