



CRV 7056M AIR

Funkmonitor

Monitor mit integriertem Funkempfänger für TX7056 Module

WEITERE INFOS



Besonderheiten:

- Digitaler 7" (17,8 cm) LCD-TFT mit integriertem Funkempfängerteil (RX7056)
- Integrierter Tag-/Nachtsensor für automatische Anpassung der Bildhelligkeit
- Integrierter Lautsprecher
- Easy Pair Technology – zur einfachen & schnellen Kopplung mit wechselnden TX7056 Modulen
- 1 x Kamera-Eingang für kabelgebundene Kamera (4-Pin Mini Din)
- 12 V & 24 V Spannungsversorgung

Sonderzubehör:

- DWS-TX7056 Sender
- DWS-BPTX

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



CRV 7056M AIR

Funkmonitor

Monitor mit integriertem Funkempfänger für TX7056 Module



Technische Daten:

- Digitaler 7" (17,8 cm) LCD-TFT mit integriertem Funkempfängerteil (RX7056)
- Integrierter Tag-/Nachtsensor für automatische Anpassung der Bildhelligkeit
- Integrierter Lautsprecher
- Easy Pair Technology – zur einfachen & schnellen Kopplung mit wechselnden TX7056 Modulen
- 1 x Kamera-Eingang für kabelgebundene Kamera (4-Pin Mini Din)
- 12 V & 24 V Spannungsversorgung
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C
- Abmessungen (B x H x T): 192 x 121 x 28 mm

CRV 7056M AIR EAN

DWS-TX7056 EAN