



CRV 7081M

Rückfahrkamera-Monitor

7" LCD-TFT Monitor für Kamerasysteme



Design made in Germany!

WEITERE INFOS



Besonderheiten:

- Robuster 7" (17,78 cm) LCD-TFT Monitor
- 2 Kameraeingänge
- Einfach zu installieren und anzuschließen (Plug & Play)
- Für 12 V & 24 V Einsatz geeignet
- 2 unabhängige Steuerleitungen (z.B. Rückwärtsgang, Blinker)
- Spiegel/Normal Bildumschaltung
- Erschütterungsbeständig und spritzwassergeschützt (IP65)
- Inkl. Monitorstandfuß

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



CRV 7081M

Rückfahrkamera-Monitor

7" LCD-TFT Monitor für Kamerasysteme



Technische Daten:

- 7" (16:9) LCD-TFT Monitor
- Einblickwinkel: o/u: 40°/60°; l/r: 60°/60°
- 2 Kameraeingänge
- Helligkeit: 400 cd/m²
- Kontrast: 300
- Auflösung: 336960 Pixel
- PAL/NTSC automatisch
- Reaktionszeit (bei 25 °C): 20 ms
- Eingebauter Lautsprecher
- Spannungsversorgung DC 12 V/24 V
- Systemdichtigkeit: IP65
- Stromaufnahme: ≤ 5 W
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Lagertemperatur: -30 °C bis +80 °C
- Abmessungen (BxHxT): 202x138,5x76 mm
- Gewicht: ca. 800 g

EAN 40 41044 170768