



iAVS-360°-HM7-HD Mini DoublebirdHD

360° HD-Rundumsicht-System mit Abbiegeassistent
Rundumsicht-System mit 7" Monitor



WEITERE INFOS



Besonderheiten:

- HD Rundumsicht-Komplettsystem mit integriertem Abbiegeassistent, bestehend aus:
7" (17,8cm) LCD-TFT Monitor, Kontrollbox,
4 Weitwinkel-Farbkameras
inkl. Monitorstandfuß und Verbindungskabeln
- DBC 1240204 M
- Einfach zu installieren und anzuschließen (Plug & Play)
- Für 12 V und 24 V Einsatz geeignet
- Zulassung: ECE-R10, CE, ROHS

Monitor:

- Hochauflösender 7" digitaler Monitor (16:9)
in vertikaler Ausrichtung
- Tag/Nacht Sensor für automatische Anpassung
- Farbsystem: PAL/NTSC automatisch

Kameras:

- Robuste Weitwinkel-Farbkameras
- Großer Blickwinkel
- Schutzklasse IP68
- Hohe Lichtempfindlichkeit


Kontrollbox:

- 4 CH Bildeingänge
- 1 CH Bildausgang
- Farbsystem: PAL/NTSC automatisch

Sonderzubehör (optional):

- GPS-Empfänger für Geschwindigkeitssignal

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



AVS-360°-HM7-HD Mini DoublebirdHD

360° HD-Rundumsicht-System

Rundumsicht-System mit 7" Monitor

Technische Daten:

Monitor

- 7" digitaler Monitor 16:9
- Weiter Sichtwinkel ,
oben/unten: 70°/75°, links/rechts: 75°/75°
- Hohe Helligkeit: 500 cd/m²
- Kontrast: 800
- Auflösung: 1024*3(RGB)*60
- Tag/Nacht Sensor für automatische Anpassung
- Farbsystem: PAL/NTSC automatisch
- Reaktionsgeschwindigkeit (bei 25 °C): 20 ms
- Stromversorgung: 12/24 V
- Stromverbrauch: ≤ 10 W
- Arbeitstemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C
- Lagertemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
- Abmessungen: 200 (H) x 115 (B) x 29 (T) mm
- Gewicht: ca. 400 inkl. Standfuß




Kontrollbox AVS-B-04HD

- 4 CH Bildeingänge – 720p AHD
- 1 CH Bildausgang – 720p AHD
- 4 Trigger Eingänge / 1 Ausgang
- Farbsystem: PAL/NTSC automatisch
- Stromversorgung: 12/24 V
- Stromverbrauch: ≤ 25 W (mit Kameras)
- Schutzklasse: IP66
- Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Abmessungen: 163 (L) x 149 (B) x 29 (H) mm



EAN



AVS-360°-HM7-HD Mini DoublebirdHD

360° HD-Rundumsicht-System
Rundumsicht-System mit 7" Monitor

Technische Daten:

Kamera DBC 1240204 M

- 1/4" CMOS HD-Kamera
- Hohe Auflösung 1280x960
- Video-Ausgabe: AHD 720P
- Hohe Lichtempfindlichkeit >0,1 Lux
- Großer Blickwinkel 190° / 140° (vertical)
- PAL/NTSC
- Widerstandsfähig gegen Vandalismus & Feuchtigkeit (IP68)
- Stromversorgung 12 V DC
- Abmessungen (BxHxT): 49,7x55,5x40 mm



EAN